3.1-3

CHRYSO®Lav Prec

Film pelable pour fonds de moule

Descriptif

CHRYSO®Lav Prec est un produit liquide prêt-à-l'emploi, filmogène, destiné à protéger les moules de préfabrication et à améliorer leur nettoyage lors de la réalisation de béton désactivé avec la gamme **CHRYSO®Deco Lav N**.

CHRYSO®Lav Prec évite l'encrassement et permet des changements de fabrication sans perte de temps, spécialement lors d'alternance de séries en béton désactivé avec des séries en béton lisse.
Il est applicable sur les surfaces métalliques comme sur le bois.

Caractéristiques

- Nature : liquide
- Point éclair : - 1° C
- Viscosité dynamique à 20 ° C : < 300 mPa.s
- Extrait sec : 38 % ± 2 %

Conditionnement

Seaux de 20 L

Applications

Domaines d'application

- Fonds de moules pour pièces en béton désactivé avec la gamme **CHRYSO®Deco Lav N**.

Mode d'emploi

CHRYSO®Lav Prec doit être appliqué au pinceau ou au rouleau, à raison de 1 litre pour 5 m^2 (épaisseur 200 microns) sur des surfaces métalliques.
Le même ordre de grandeur d'épaisseur doit être obtenu sur les surfaces poreuses comme le bois. Dans ce cas, prévoir 1 litre pour 4 m^2 ou travailler en deux couches.

CHRYSO®Lav Prec ne doit en aucun cas être pulvérisé. En raison de sa volatilité l'éclatement du produit en fines gouttelettes le rendrait totalement inefficace du fait d'un séchage complet avant d'atteindre le support. De plus, cette méthode génèrerait des vapeurs dangereuses pour la sécurité et nuisibles pour l'environnement.

Le film sec est obtenu en quelques minutes, ce qui permet rapidement l'application de **CHRYSO®Deco Lav N**.

En fin de désactivation et après démoulage de la pièce en béton, il suffit de décoller le film de **CHRYSO®Lav Prec** pour obtenir une surface de fonds de moule propre et disponible.

Précautions

Pour obtenir un séchage très rapide, **CHRYSO®Lav Prec** contient une forte proportion de produits très inflammables.

Ne pas stocker près d'une source de chaleur ou dans un local pouvant subir des températures élevées.

Durée de vie : 18 mois.

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001

3.1-3

CHRYSO®Lav Prec

Film pelable pour fonds de moule

SECURITE

CHRYSO®Lav Prec est un produit classé « inflammable ». Il doit être stocké et manipulé à l'écart de toute source d'ignition.

CHRYSO®Lav Prec est un produit classé « irritant». Lors de la manipulation, il peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Le port d'équipements de protection (lunettes, gants et masque) est obligatoire.

Pour plus d'informations, consulter la fiche de données de sécurité sur www.chryso-online.com.

Les informations contenues dans la présente notice sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

« Se renseigner sur la dernière mise à jour »

Dernière modification : 04/04

CHRYSO : 19, place de la Résistance - 92446 Issy les Moulineaux cedex France - Tél. : 01 41 17 18 19 - Fax : 01 41 17 18 80

Entreprise certifiée AFAQ ISO 9001